

Alternative Meltem WRG

hyvä sisäilma -
parempi elämänlaatu

Ilmanvaihto- ja lämmöntalteenottolaite

Tekniset tiedot	M-WRG-Standard	M-WRG-Komfort
Ilmanvaihtotasot (m ³ /h)	15/ 30/ 60	15 - 100
Ilmanvaihtotasot (l/s)	4 / 8 / 16	4 - 28
Säätötasot	3-tasoa	10-tasoa
Lämmönvaihdin	Levylämmönvaihdin	
Lämmöntalteenotto (%)	76	
Vuoto in (%)	0,1	
Sähkömoottorit / Tuloilmalle / Poistoilmalle	EC-tasavirta Radial	
Energiantarve (Watt)	3,8/ 5,2/ 12,5 (4, 8, 16 l/s)	3,8 - 34 (4 - 28 l/s)
Tuulettimien virrankulutus	0,06 A	0,16 A
Sähköjohto	3 x 1,5mm ² tai 2 x 1,5mm ²	
Sähköjännite (V/ Hz) Liitäntätehot	230 / 50	
Melu (upotusasennettuna) eri tehoilla (Lp in dB (A) 10m ²)	15,5/ 24/ 36 (4, 8, 16 l/s)	15,5 - 46,5 (4 - 28 l/s)
Melu (pinta-asennettuna) eri tehoilla (Lp in dB (A) 10m ²)	19/ 24/ 35 (4, 8, 16 l/s)	19 - 46 (4 - 28 l/s)
Paino (kg)	n. 11,5	
Mitat mm (Korkeus x Leveys x Syvyys) Upotus asennettuna	409 x 388 x 66	
Mitat mm (Korkeus x Leveys x Syvyys) Pinta-asennettuna	409 x 388 x 196	
Suodattimet tuloilmalle (Suodatintyyppi/ Suodatinpinta-ala m ²)		
Hieno- ja siitepölysuodatin (G4) Vakio	G 4 / 0,36 m ²	
Allergikkosuodatin (F7) optio	F 7 / 0,32 m ²	
Aktiivihiihisiuodatin (F6) optio	F 6 / 0,12 m ²	
Poistoilman suodatin (Suodatintyyppi/ Suodatinpinta-ala m ²) Vakio	G 4/ 0,36 m ²	
Suodattimen vaihtotarpeen hälytys	kyllä	
Kondenssiveden tyhjennystarve	ei	
Täysautomaattinen ilmanvaihtoaukkojen suljin.	kyllä	
Automaattinen ilmanvaihtoaukkojen suljin sähkökatkosten johdosta	kyllä	
Pakkassuojaus	kyllä	
Kosteusohjaus	ei	kyllä
Läpi-tuuletus (ilman lämmöntalteenottoa)	ei	kyllä
Lämpötilaohjaus	ei	kyllä
Erilaisia ilmanvaihto-ohjelmia (päivä/viikko)D	ei	kyllä
Kauko-ohjaus kaukosäätimellä	ei	kyllä
LCD-näyttö	ei	kyllä
Saksalainen TÜV-vaatimusten mukainen laitehyväksyntä	kyllä	